

Cristal 030

Utilizamos para confecção de coberturas, fechamentos, visores/janelas em tendas ou barracas

Outras aplicações: na fabricação de brindes, bolsas, sacolas, fichários, *necessaires*, sapatos, sombrinhas, porta crachás, forrações, utilidades domésticas em geral e cobertura para pequenas estufas residenciais de hortaliças ou flores.

Composição: Filme plastificado composto de Policloreto de Vinila (PVC).
Com Papel 0,30 Transparente.

Características Técnicas

Fonte: Fabricante

Propriedade	Unidade	Limites	Método de Ensaio*
Espessura*	mm	0,29 a 0,31	ITS-007
Gramatura*	kg/m²	0,348 a 0,398	ITS-006
Largura*	m	1,39 a 1,41	ITS-005
Cor*	-	Conforme Padrão	Comparação Padrão Visual

(*) Os testes e ensaios em geral deverão ser realizados em ambientes controlados conforme norma técnica de referência.

Embalagem e armazenamento:

- É importante que o material seja armazenado na embalagem original, na posição horizontal, em áreas lisas e sem elementos perfurantes.
- Estocar em local fresco e seco, com temperatura de 20 °C a 25 °C e 50% a 55% de umidade, protegido da luz direta do sol, chuva, geadas, etc.
- Calor, sol e demais intempéries podem danificar o material por exposição prolongada.

Características e recomendações:

- Os materiais podem apresentar variação de cor de um lote para o outro, dentro do limite de cor padrão.
- A decisão de utilizar o produto é de exclusiva responsabilidade do comprador.
- Recomendamos que o produto seja homologado em seu processo de aplicação e/ou instalação.

Notas:

1. *As informações contidas nesta especificação destinam-se ao entendimento das características e das aplicações, tendo sido elaboradas com base na literatura atualmente existente e, em resultados de análises laboratoriais realilzadas pelo fabricante.*
2. *A presente especificação não constitui uma garantia e nem tampouco afirmação de adequação de interesse do usuário, pois é necessária análise da finalidade da aplicação, uma vez que as condições da instalação, equipamentos de solda e aplicação são variáveis e influenciam nas características do produto. Em caso de dúvida entre em contato ou acesse www.paulistacomercial.com.br.*
3. *As informações contidas neste documento podem ser atualizadas sem prévio aviso e anula as emitidas anteriormente. Recomenda-se sempre adotar a versão mais recente deste catálogo.*

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.



Os produtos confeccionados pela Paulista Comercial contam com as seguintes garantias:

- *Contra defeito de fabricação,*
- *Defeito de vulcanização ou falta de acessórios.*

Após uso lavar somente com sabão neutro não utilizando produtos abrasivos.
Secagem e guarda em local seco e protegido.
Recomendamos instalação e manuseio adequados.



Cristal 040

Utilizamos para confecção de coberturas, fechamentos, visores/janelas em tendas ou barracas

Outras aplicações: na fabricação de brindes, bolsas, sacolas, fichários, *necessaires*, sapatos, sombrinhas, porta crachás, forrações, utilidades domésticas em geral e cobertura para pequenas estufas residenciais de hortaliças ou flores.

Composição: Filme plastificado composto de Policloreto de Vinila (PVC).
Com Papel 0,40 Transparente.

Características Técnicas

Fonte: Fabricante

Propriedade	Unidade	Limites	Método de Ensaio*
Espessura*	mm	0,38 a 0,42	ITS-007
Gramatura*	kg/m²	0,472 a 0,522	ITS-006
Largura*	m	1,39 a 1,41	ITS-005
Cor*	-	Conforme Padrão	Comparação Padrão Visual

(*) Os testes e ensaios em geral deverão ser realizados em ambientes controlados conforme norma técnica de referência.

Embalagem e armazenamento:

- É importante que o material seja armazenado na embalagem original, na posição horizontal, em áreas lisas e sem elementos perfurantes.
- Estocar em local fresco e seco, com temperatura de 20 °C a 25 °C e 50% a 55% de umidade, protegido da luz direta do sol, chuva, geadas, etc.
- Calor, sol e demais intempéries podem danificar o material por exposição prolongada.

Características e recomendações:

- Os materiais podem apresentar variação de cor de um lote para o outro, dentro do limite de cor padrão.
- A decisão de utilizar o produto é de exclusiva responsabilidade do comprador.
- Recomendamos que o produto seja homologado em seu processo de aplicação e/ou instalação.

Notas:

1. *As informações contidas nesta especificação destinam-se ao entendimento das características e das aplicações, tendo sido elaboradas com base na literatura atualmente existente e, em resultados de análises laboratoriais realizadas pelo fabricante.*
2. *A presente especificação não constitui uma garantia e nem tampouco afirmação de adequação de interesse do usuário, pois é necessária análise da finalidade da aplicação, uma vez que as condições da instalação, equipamentos de solda e aplicação são variáveis e influenciam nas características do produto. Em caso de dúvida entre em contato ou acesse www.paulistacomercial.com.br.*
3. *As informações contidas neste documento podem ser atualizadas sem prévio aviso e anula as emitidas anteriormente. Recomenda-se sempre adotar a versão mais recente deste catálogo.*

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.



Os produtos confeccionados pela Paulista Comercial contam com as seguintes garantias:

- *Contra defeito de fabricação,*
- *Defeito de vulcanização ou falta de acessórios.*

Após uso lavar somente com sabão neutro não utilizando produtos abrasivos.
Secagem e guarda em local seco e protegido.
Recomendamos instalação e manuseio adequados.



Cristal 050

Utilizamos para confecção de coberturas, fechamentos, visores/janelas em tendas ou barracas

Outras aplicações: na fabricação de brindes, bolsas, sacolas, fichários, *necessaires*, sapatos, sombrinhas, porta crachás, forrações, utilidades domésticas em geral e cobertura para pequenas estufas residenciais de hortaliças ou flores.

Composição: Filme plastificado composto de Policloreto de Vinila (PVC).
Com Papel 0,50 Transparente.

Características Técnicas

Propriedade	Unidade	Limites	Método de Ensaio*
Espessura*	mm	0,48 a 0,52	ITS-007
Gramatura*	kg/m²	0,597 a 0,646	ITS-006
Largura*	m	1,39 a 1,41	ITS-005
Cor*	-	Conforme Padrão	Comparação Padrão Visual

(*) Os testes e ensaios em geral deverão ser realizados em ambientes controlados conforme norma técnica de referência.

Embalagem e armazenamento:

- É importante que o material seja armazenado na embalagem original, na posição horizontal, em áreas lisas e sem elementos perfurantes.
- Estocar em local fresco e seco, com temperatura de 20 °C a 25 °C e 50% a 55% de umidade, protegido da luz direta do sol, chuva, geadas, etc.
- Calor, sol e demais intempéries podem danificar o material por exposição prolongada.

Características e recomendações:

- Os materiais podem apresentar variação de cor de um lote para o outro, dentro do limite de cor padrão.
- A decisão de utilizar o produto é de exclusiva responsabilidade do comprador.
- Recomendamos que o produto seja homologado em seu processo de aplicação e/ou instalação.

Notas:

1. *As informações contidas nesta especificação destinam-se ao entendimento das características e das aplicações, tendo sido elaboradas com base na literatura atualmente existente e, em resultados de análises laboratoriais realizadas pelo fabricante.*
2. *A presente especificação não constitui uma garantia e nem tampouco afirmação de adequação de interesse do usuário, pois é necessária análise da finalidade da aplicação, uma vez que as condições da instalação, equipamentos de solda e aplicação são variáveis e influenciam nas características do produto. Em caso de dúvida entre em contato ou acesse www.paulistacomercial.com.br.*
3. *As informações contidas neste documento podem ser atualizadas sem prévio aviso e anula as emitidas anteriormente. Recomenda-se sempre adotar a versão mais recente deste catálogo.*

Material técnico — Paulista Comercial & Soluções
Reprodução ou utilização comercial mediante autorização dos titulares dos direitos.



Os produtos confeccionados pela Paulista Comercial contam com as seguintes garantias:

- *Contra defeito de fabricação,*
- *Defeito de vulcanização ou falta de acessórios.*

Após uso lavar somente com sabão neutro não utilizando produtos abrasivos.
Secagem e guarda em local seco e protegido.
Recomendamos instalação e manuseio adequados.